

## **FARBOFIX**

### Revestimiento de agarre

<b>DESCRIPCIÓN</b>	FARBOFIX es un revestimiento destinado a proteger la superficie y prepararla para conseguir una mejor adherencia como base a posteriores aplicaciones de pintura.
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Excelente puente de adherencia. Impermeabilidad al agua Gran capacidad de penetración, consolidación y sellado.
<b>COMPOSICIÓN</b>	FARBOFIX es un revestimiento al agua para superficies de construcción, formulado a base de polímeros acrílicos en dispersión, cargas minerales y aditivos.
<b>CONSUMO</b>	Los consumos aproximados sobre superficies lisas varían entre 0,2 Kg/m <sup>2</sup> y 0,5 Kg/m <sup>2</sup> en función de la porosidad del soporte.
<b>CAMPOS DE APLICACIÓN</b>	FARBOFIX se aplica como imprimación de todo tipo de soporte de albañilería, con porosidad alta. Como capa de preparación para mejorar la adherencia a la capa de acabado.
<b>APLICACIÓN</b>	La aplicación de FARBOFIX consta de las siguientes operaciones:  1º. Preparación y saneado del soporte, si fuera necesario, debe estar seco y exento de polvo: En caso de limpieza, se realizará con un chorro de agua a presión.  2º. Una vez abierto el envase, mezclar bien para homogeneizar el producto por si se hubieran producido sedimentaciones.  3º. Aplicación con rodillo ó brocha de una capa de FARBOFIX. El producto se sirve listo para su empleo, pero puede rebajarse con un 10% de agua.
<b>ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	La aplicación de FARBOFIX no deberá realizarse con temperaturas inferiores a +5°C.  Los cubos deberán protegerse del sol y las heladas. Tomar las medidas necesarias para su almacenamiento.  Asegurarse de que el recipiente esté herméticamente cerrado.  Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su empleo.

## FARBOFIX

---

### PROTECCIONES

Antes de proceder a la aplicación, hay que proteger mediante papel o plástico todas las zonas que no se deban manchar.

### PRESENTACIÓN

FARBOFIX se presenta en cubos de 25 Kg, directo al uso.

### NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta Ficha de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias ajenas a nuestro control.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Lapimor de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento.

Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "[www.termicayacustica.com](http://www.termicayacustica.com)".



LADRILLOS, PIEDRAS Y MORTEROS, S.L.U  
C/ Bonn, 10 – Polígono Industrial  
28813 Torres de la Alameda (Madrid)  
Telf.: 91 886 31 90  
[comercial@termicayacustica.com](mailto:comercial@termicayacustica.com)