

POLYAC PINTURA

Tratamiento final de anti-condensación

DESCRIPCIÓN	El POLYAC PINTURA es un revestimiento elástico de muy alta calidad, con un gran poder cubriente, estanco al agua y permeable al vapor de agua que se aplica como producto complementario del Procedimiento ISOLPAC-POLYAC en los tratamientos anti-condensación.
CARACTERÍSTICAS	Resistencia a los hongos y mohos. Acabado en los tratamientos de condensación. Permite la transpiración del soporte. Contiene agentes anti criptogámicos. Directo al uso.
COMPOSICIÓN	El POLYAC PINTURA es producto multicelular a base de resinas sintéticas que sirven de aglutinante, a las que se han incorporado cargas minerales tratadas especialmente.
CONSUMO	Los consumos aproximados sobre superficies lisas es de 0,250 Kg/m ² (+/- 0,1)
CAMPOS DE APLICACIÓN	El procedimiento POLYAC PINTURA se aplica en techos y muros en los que existen problemas de condensación. Se aplica como terminación opcional tras la aplicación del procedimiento Isolpac-Polyac. Puede aplicarse prácticamente sobre la mayor parte de los soportes tradicionales en construcción tales como hormigón, ladrillo, piedra, enfoscado, etc.
APLICACIÓN	El procedimiento POLYAC PINTURA consta de las siguientes operaciones: 1º. El Polyac Pintura se entrega listo para su empleo. 2º. Debe mezclarse bien antes de su colocación, a fin de obtener una mezcla homogénea. 3º. La aplicación se realizará a rodillo en dos capas. 4º. Si se prefiere un acabado rugoso o de gota, éste puede efectuarse directamente sobre el Isolpac-Polyac y terminar con el Polyac Pintura.
ALMACENAMIENTO CONSERVACIÓN	18 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases originales, bien cerrados y no deteriorados

POLYAC PINTURA

PROTECCIONES	Los envases deberán protegerse del sol y las heladas. Almacenar en lugar fresco y seco entre +5°C y +25°C.
PRESENTACIÓN	Antes de proceder a la aplicación, hay que proteger mediante papel o plástico todas las zonas que no se deban manchar.
NOTAS	POLYAC Pintura se presenta en cubos de 20 kg
	Todos los datos técnicos indicados en esta Ficha de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias ajenas a nuestro control.
	Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Lapimor de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento.
	Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página " www.termicayacustica.com ".



LADRILLOS, PIEDRAS Y MORTEROS, S.L.U
C/ Bonn, 10- Polígono Industrial
28813 Torres de la Alameda (Madrid)
Telf.: 91 886 31 90
comercial@termicayacustica.com